

## OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

### 1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Pobytu Dziennego, położonego przy ul. Hożej 29, na działce o nr geod. 3378, obręb 0003.

### 2 PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Ośrodek Wsparcia Pobytu Dziennego będzie ośrodkiem przeznaczonym dla osób starszych, zapewniającym całodienne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek Wsparcia Pobytu Dziennego będzie oferował usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie ( w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej.

Obiekt dostosowano dla około 25 osób (max. 20 osób starszych - samodzielnych).

Funkcjonowanie obiektu określa się codziennie przez 8 godzin.

W budynku zlokalizowano pokój dziennego pobytu - salę do rehabilitacji, pomieszczenie dzienne/wypoczynkowe, gabinet zabiegowy (wyposażony w kozetkę, parawan, stół rehabilitacyjny biurko medyczne), pomieszczenie do prowadzenia terapii indywidualnej, dwie łazienki, z obie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz jadalnię z aneksem kuchennym przystosowanym do porcjowania gotowych posiłków w naczyniach jednorazowego użytku.

Planuje się dwa posiłki w cyklu dobowym: posiłek w czasie przerwy w zajęciach (kawa lub herbata, zimny napój, kanapka, słodka przekąska) oraz obiad dostarczany przez catering. Termosy, w których będą przywożone ciepłe posiłki będą myte w zakładzie zajmującym się cateringiem, termosy przywożone codziennie rano lub w porze obiadowej, odbierane tego samego dnia.

Gabinet zabiegowy służyć ma prostym czynnościom, tj. mierzenie ciśnienia, poziomu cukru, mierzenie i ważenie interesantów, założenie lub zmiana opatrunku, udzielenie pomocy przedmedycznej w przypadku nagłych zachorowań, urazów, zatruc do czasu przybycia służb medycznych.

W obiekcie zlokalizowano również pomieszczenie socjalne dla pracowników. Środki czystości przechowywane będą w pomieszczeniu porządkowym wyposażonym w szafkę na fartuchy oraz zlew porządkowy z umywalką, kratką ściekową.

Przy wejściu do budynku zlokalizowano szatnię na okrycia wierzchnie. Obiekt przystosowano dla osób niepełnosprawnych. W domu dziennego pobytu zatrudnienie stałe wynosić będzie w ilości 3 osoby.

Pomieszczenie	Pobyt ludzi	Ilość godzin	Ilość osób	Wysokość pomieszczenia w świetle (m)
0/1 Wiatrołap	nieprzeznaczone na	do 2 godz.	<4	2,56

	pobyt ludzi			
0/2 Węzeł cieplny	-	-	<4	2,56
0/3 Hol + szatnia	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	>4	2,56
0/4 Pomieszczenie porządkowe	-	-	<4	2,56
0/5 WC NPS	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	<4	2,56
0/6 WC damski/NPS	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	<4	2,56
0/7 Sala pobytu (z rehabilitacją)	czasowy pobyt	do 4 godz.	>4	3,02
0/8 Jadalnia + aneks	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	>4	2,56
0/9 Pomieszczenie dzienne/wypoczynkowe	czasowy pobyt	do 4 godz.	<4	2,56
0/10 Pokój pracy indywidualnej	czasowy pobyt	do 4 godz.	<4	2,56
0/11 Gabinet zabiegowy	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	<4	2,56
0/12 Pomieszczenie socjalne	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	<4	2,56
0/13 Komunikacja	nieprzeznaczone na pobyt ludzi	do 2 godz.	>4	2,56

### I.2.1. Oświetlenie i nasłonecznienie pomieszczeń

Projektowane pomieszczenia spełniają warunki nasłonecznienia i oświetlenia, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami.

#### Wykaz oświetlenia:

0/1 Wiatrołap	SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski Lighting lub równoważny	1x
0/2 Węzeł cieplny	SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski Lighting lub równoważny	1x
0/3 Hol + szatnia	Panel LED 120x30cm 40W 4000lm lub	5x

	równoważny	
0/4 Pomieszczenie porządkowe	Philips - LED Plafon LED/20W/230V 2700K czarny lub równoważny	1x
0/5 WC NPS	SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski Lighting lub równoważny	2x
0/6 WC damski/NPS	SOFT LED white 60x60 9530 Nowodvorski Lighting lub równoważny	2x
0/7 Sala pobytu (z rehabilitacją)	Nowoczesny system szynowy 1-fazowy 5 spotów czarny – Jeana lub równoważny	3x
0/8 Jadalnia + aneks	Panel LED 120x60cm 63W 6300lm lub równoważny	4x
0/9 Pomieszczenie dzienne/wypoczynkowe	Panel LED 120x30cm 40W 4000lm lub równoważny	2x
0/10 Pokój pracy indywidualnej	Panel LED 60x60cm 40W 4000lm lub równoważny	1x
0/11 Gabinet zabiegowy	Panel LED 60x60cm 40W 4000lm lub równoważny	2x
0/12 Pomieszczenie socjalne	Panel LED 60x60cm 40W 4000lm lub równoważny	2x
0/13 Komunikacja	Panel LED 120x30cm 40W 4000lm lub równoważny	1x

Uwaga: w pomieszczeniach 0/5 WC NPS i 0/6 WC damski/NPS wyposażyć oświetlenie w czujniki ruchu.

### 3 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (wg PN- ISO 9836:1997).

#### I.3.1. Parametry inwestycji

	PROJEKTOWANE
Pow. zabudowy	250,28 [m <sup>2</sup> ]
Pow. użytkowa netto	203,41 [m <sup>2</sup> ]
Wysokość budynku	6,90 [m] (budynek niski)
Ilość kondygnacji	1
Kubatura brutto	1161,90 [m <sup>3</sup> ]
Długość budynku	28,70[m]
Szerokość budynku	12,60[m]

#### I.3.2. Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni :

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PARTER		
0.1	WIATROŁĄP	3,15 m <sup>2</sup>
0.2	WĘŻEL CIEPLNY	4,36 m <sup>2</sup>

0.3	HOL + SZATNIA	31,24 m <sup>2</sup>
0.4	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	1,50 m <sup>2</sup>
0.5	WC NPS	6,12 m <sup>2</sup>
0.6	WC DAMSKI / NPS	6,46 m <sup>2</sup>
0.7	SALA POBYTU (Z REHABILITACJĄ)	74,07 m <sup>2</sup>
0.8	JADALNIA + ANEKS KUCHENNY	40,40 m <sup>2</sup>
0.9	POMIESZCZENIE DZIENNE/WYPOCZYNKOWE	15,76 m <sup>2</sup>
0.10	POKÓJ PRACY INDYWIDUALNEJ	6,73 m <sup>2</sup>
0.11	GABINET ZABIEGOWY	5,52 m <sup>2</sup>
0.12	POMIESZCZENIE SOCJALNE	3,46 m <sup>2</sup>
0.13	KOMUNIKACJA	5,30 m <sup>2</sup>
	<b>RAZEM</b>	204,07 m <sup>2</sup>

**RAZEM POWIERZCHNIA NETTO = 204,07 m<sup>2</sup>** W tym:

**POWIERZCHNIA: UŻYTKOWA – 189,76 m<sup>2</sup>, RUCHU – 8,45 m<sup>2</sup>, POMOCNICZA – 5,86 m<sup>2</sup>**

#### 4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejący budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym poddany przebudowie. Elewacje i kominy przeznaczone do remontu. Obróbka blacharska oraz pokrycie dachowe przeznaczone do remontu. Stolarka okienna i drzwiowa przeznaczona do wymiany.

Budynek poddany rozbudowie wzdłuż granicy z działką sąsiednią nr 3391/1.

Połączenie w części nowo projektowanej są kształtowane w nawiązaniu do istniejącego dachu. Zachowana zostaje zabudowa kalenicowa. Nowoczesna formuła budynku inspirowana tradycyjnym układem ma na celu zwiększenie świadomości estetycznej oraz kreowanie ładu przestrzennego w skali najbliższego otoczenia. Sytuowanie budynku wzdłuż granicy południowo zachodniej (zgodnie z ustawą XIX/180/04 Rady Miasta Augustów) otwiera niejako widok na ogród i pozwala na wydajniejsze gospodarowanie terenem. Modelowanie ładu fizjonomicznego przejawia się także poprzez zastosowanie zarówno nowoczesnych jak i tradycyjnych materiałów w elewacji. Drewno idealnie koresponduje i wybija się na tle czystej ściany bez zdobieć. Dodatkowym akcentem, wynikającym z przyczyn technologicznych okazuje się być kontrastująca ściana szczytowa od strony z działką sąsiednią. Jest to element łączący niejako charakterystykę okolicznej zabudowy z tradycyjną, już zanikającą. Całość różnorodnych form i materiałów spaja, a tym samym łagodzi pokrycie dachu wykonane z blachy na rąbek.

##### I.4.1. Wewnętrzne wykończenie budynku

Nr.	Pomieszczenie	Wykończenie podłogi	Wykończenie ścian	Wykończenie
-----	---------------	---------------------	-------------------	-------------

				sufitu
0.1	WIATROLAP	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE</p> <p>MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p> <p>Wykończenie Mat</p> <p>Material Gres</p> <p>(mrozoodporny)</p> <p>Rektyfikowane Tak</p> <p>Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.ścieralności R10.</p>	<p>Farba TIKKURILA</p> <p>TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH</p> <p>Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2].</p> <p>Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.</p> <p>baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l</p> <p>Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.</p> <p>Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru).</p> <p>Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.</p> <p>Zawartość części stałych wagowo % - 53</p>	<p>sufity</p> <p>podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na ruszcie stalowym.</p> <p>Sufity malowane farbą lateksową.</p>
0.2	WĘZEŁ CIEPLNY	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE</p> <p>MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p> <p>Wykończenie Mat</p> <p>Material Gres</p> <p>(mrozoodporny)</p> <p>Rektyfikowane Tak</p> <p>Płytki gresowe</p>	<p>Farba TIKKURILA</p> <p>TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH</p> <p>Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2].</p> <p>Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.</p> <p>baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l</p> <p>Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.</p>	<p>sufity</p> <p>podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na ruszcie stalowym.</p> <p>Sufity malowane farbą</p>

		antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.	Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru). Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. Zawartość części stałych wagowo % - 53	lateksową.
0.3	HOL + SZATNIA	<p>1.PŁYTKI PODŁOGOWE MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120 Rozmiar 120x120 Kolor biała złota żyła Efekt Marmur Format Kwadrat Wykończenie Mat Material Gres (mrozoodporny) Rektyfikowane Tak Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.</p> <p>2. WYKŁADZINA PC MAXIMA EKO 562-04 SZER. 2M DESKA Szerokość : 200 cm Wzór: imitacja deski Kolor: odcienie beżowego i brązowego Klasyfikacja użytkowania: 21 Grubość całkowita: 2,5 mm Grubość warstwy użytkowej (ścieralnej): 0,15mm</p>	<p>1.Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2]. Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą. Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru). Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. Zawartość części stałych wagowo % - 53</p> <p>2. Lamel ścienny akustyczny na filcu 265x30 cm Max-Stone</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2) Sufity mocowane na ruszcie stalowym. Sufity malowane farbą lateksową.</p>

		<p>Waga całkowita: 1 620 g/m2</p> <p>Ogrzewanie podłogowe: TAK</p> <p>Atest higieniczny: TAK</p> <p>Klasyfikacja ogniowa: TAK, Cfl-s1</p> <p>Producent: Lentex (Polska)</p>	<p>Materiał wykonania- MDF</p> <p>Kolor- Brązowy</p> <p>Grubość (w mm)- 18</p> <p>Format Panel- 3D</p> <p>Długość (w cm)- 265</p> <p>Szerokość (w cm)- 30</p> <p>Ilość m2/ karton- 0.79</p> <p>Ilość paneli w paczce- 1</p> <p>Możliwość zastosowania w pomieszczeniach mokrych lub łazienkach- Nie</p> <p>Sposób montażu- Do przyklejenia</p>	
0.4	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p> <p>Wykończenie Mat</p> <p>Material Gres (mrozoodporny)</p> <p>Rektyfikowane Tak</p> <p>Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.</p>	<p>Płytki ścienna</p> <p>BASIS WHITE WHITE MAT 30X60 GAT. I</p> <p>Grupa rozmiarowa:30x60</p> <p>Kolor:Biały</p> <p>Kształt: Prostokąt</p> <p>Przeznaczenie: Płytki ścienne</p> <p>Kolekcja:BASIS WHITE</p> <p>Rodzaj płytki:Podstawowa</p> <p>Powierzchnia:Mat</p> <p>Mrozoodporność:Nie</p> <p>Rektyfikacja:Nie</p> <p>Marka:MKV</p> <p>Symbol producenta:gat I: NT966-006-1</p>	<p>sufity</p> <p>podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na ruszcie stalowym.</p> <p>Sufity malowane farbą lateksową.</p>
0.5	<b>WC NPS</b>	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p>	<p>Płytki ścienna</p> <p>BASIS WHITE WHITE MAT 30X60 GAT. I</p> <p>Grupa rozmiarowa:30x60</p> <p>Kolor:Biały</p> <p>Kształt: Prostokąt</p> <p>Przeznaczenie: Płytki ścienne</p> <p>Kolekcja:BASIS WHITE</p>	<p>sufity</p> <p>podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na</p>

		Wykończenie Mat Material Gres (mrozoodporny) Rektyfikowane Tak Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.	Rodzaj płytki:Podstawowa Powierzchnia:Mat Mrozoodporność:Nie Rektyfikacja:Nie Marka:MKV Symbol producenta:gat I: NT966-006-1	ruszcie stalowym. Sufity malowane farbą lateksową.
0.6	WC DAMSKI / NPS	PŁYTKI PODŁOGOWE MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120 Rozmiar 120x120 Kolor biała złota żyła Efekt Marmur Format Kwadrat Wykończenie Mat Material Gres (mrozoodporny) Rektyfikowane Tak Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.	Płytki ścienna BASIS WHITE WHITE MAT 30X60 GAT. I Grupa rozmiarowa:30x60 Kolor:Biały Kształt: Prostokąt Przeznaczenie: Płytki ścienne Kolekcja:BASIS WHITE Rodzaj płytki:Podstawowa Powierzchnia:Mat Mrozoodporność:Nie Rektyfikacja:Nie Marka:MKV Symbol producenta:gat I: NT966-006-1	sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2) Sufity mocowane na ruszcie stalowym. Sufity malowane farbą lateksową.
0.7	SALA POBYTU DZIENNEGO (Z REHABILITACJĄ)	1. MATY GUMOWE MATA GRUBA PUZZLE FITNESS POD SPRZĘT DO SIŁOWNI/ĆWICZEŃ 30 X 30 CM Wymiary: długość 180 cm, szerokość 60 cm, grubość 1.2 cm Materiał: pianka EVA Kształt: powtarzalny i precyzyjny kształt puzzla Struktura: delikatnie strukturalna powłoka	1. Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2]. Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć	sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2) Sufity mocowane na ruszcie stalowym. Sufity malowane



		<p>zapewniającą stabilność i tłumienie drgań</p> <p>Kolor: dominujący szary</p> <p>Instalacja: na gładkiej powierzchni, bez użycia kleju, spinanie zakładkami puzzla</p> <p>Obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt</p> <p>Modyfikacje: ręczne nacięcie struktury nożem tapicerskim i jej pogłębianie</p> <p>Zastosowanie: siłownie, crossfity, sale fitness, ciągi komunikacyjne</p> <p>2. Wykładzina dywanowa RESIDENCE 193</p> <p>Typ wykładziny Wykładziny dywanowe</p> <p>Szerokość rolki 4m</p> <p>Rodzaj włókna 100% PA Imprel</p> <p>Struktura Plain saxony</p> <p>Waga całkowita 1760 g/m<sup>2</sup></p> <p>Wysokość całkowita 9 mm</p> <p>Gramatura runa 1085 g/m<sup>2</sup></p> <p>Podkład AB</p>	<p>do 5% wodą.</p> <p>Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru).</p> <p>Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.</p> <p>Zawartość części stałych wagowo % - 53</p> <p>2. Lamel ścienny akustyczny na filcu 265x30 cm Max-Stone</p> <p>Materiał wykonania- MDF</p> <p>Kolor- Brązowy</p> <p>Grubość (w mm)- 18</p> <p>Format Panel- 3D</p> <p>Długość (w cm)- 265</p> <p>Szerokość (w cm)- 30</p> <p>Ilość m<sup>2</sup>/ karton- 0.79</p> <p>Ilość paneli w paczce- 1</p> <p>Możliwość zastosowania w pomieszczeniach mokrych lub łazienkach- Nie</p> <p>Sposób montażu- Do przyklejenia</p>	<p>farbą lateksową.</p>
0.8	JADALNIA + ANEKS	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE</p> <p>MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p>	<p>1. Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH</p> <p>Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2].</p> <p>Wydajność - Do 12 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na</p>

		<p>Wykończenie Mat</p> <p>Material Gres</p> <p>(mrozoodporny)</p> <p>Rektyfikowane Tak</p> <p>Płytki gresowe</p> <p>antypoślizgowe min. R10,</p> <p>odporne na ścieranie i</p> <p>zabrudzenia, o klasie</p> <p>ścieralności R10.</p>	<p>malowaniu.</p> <p>baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l</p> <p>Rozcieńczalnik - Woda. W</p> <p>razie potrzeby rozcieńczyć</p> <p>do 5% wodą.</p> <p>Gęstość (kg/l) - Baza AP –</p> <p>ok. 1,35, Baza C – ok.</p> <p>1,28(w zależności od</p> <p>koloru).</p> <p>Odporność na szorowanie</p> <p>na mokro - Klasa 2 według</p> <p>najnowszej normy PN-EN</p> <p>13300:2002P, PN-EN ISO</p> <p>11998:2007P.</p> <p>Zawartość części stałych</p> <p>wagowo % - 53</p> <p>2. Płytki ścienna</p> <p>METROTILES 3D WHITE</p> <p>POŁYSK 10X20 GOLDEN</p> <p>TILE GAT. I</p> <p>Długość (w cm) 20</p> <p>Szerokość (w cm) 10</p> <p>Grubość (w mm) 7</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Wykończenie powierzchni</p> <p>Błyszczące</p> <p>Ilość w opakowaniu (w m<sup>2</sup>)</p> <p>0.88</p> <p>Ilość płytek w paczce 44</p> <p>Kolor Biały</p> <p>Przeznaczenie płytek</p> <p>Ściana</p> <p>Powierzchnia Z połyskiem</p> <p>Format Prostokątny</p> <p>Wygląd materiału</p> <p>Jednolite/kolorowe</p> <p>Mrozoodporny Nie</p> <p>Materiał wykonania Gres</p> <p>czerwony</p>	<p>ruszcie</p> <p>stalowym.</p> <p>Sufity</p> <p>malowane</p> <p>farbą</p> <p>lateksową.</p>
--	--	--	---	--

			<p>Waga (w kg) 10.756  Gwarancja (w latach) 2  Rodzina kolorów Białe  Marka handlowa GOLDEN TILE  Kod EAN: 4823057146875  Numer referencyjny: 18615661</p> <p>3. Lamel ścienny akustyczny na filcu 265x30 cm Max-Stone  Materiał wykonania- MDF  Kolor- Brązowy  Grubość (w mm)- 18  Format Panel- 3D  Długość (w cm)- 265  Szerokość (w cm)- 30  Ilość m2/ karton- 0.79  Ilość paneli w paczce- 1  Możliwość zastosowania w pomieszczeniach mokrych lub łazienkach- Nie  Sposób montażu- Do przyklejenia</p>	
0.9	<b>POMIESZCZENIE DZIENNE / WYPOCZYNKOWE</b>	<p>WYKŁADZINA  DREWNOPODOBNA  WYKŁADZINA PC MAXIMA  EKO 562-04 SZER. 2M  DESKA  Szerokość : 200 cm  Wzór: imitacja deski  Kolor: odcienie beżowego i brązowego  Klasyfikacja użytkowania: 21  Grubość całkowita: 2,5 mm  Grubość warstwy użytkowej (ścieralnej): 0,15mm  Waga całkowita: 1 620 g/m2  Ogrzewanie podłogowe: TAK</p>	<p>1. Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH  Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2].  Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.  baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l  Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.  Gęstość (kg/l) - Baza AP –</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)  Sufity mocowane na ruszcie stalowym.  Sufity malowane farbą lateksową.</p>

		<p>Atest higieniczny: TAK</p> <p>Klasyfikacja ogniowa: TAK, Cfl-s1</p> <p>Producent: Lentex (Polska)</p>	<p>ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru).</p> <p>Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P.</p> <p>Zawartość części stałych wagowo % - 53</p> <p>2. Lamel ścienny akustyczny na filcu 265x30 cm Max-Stone</p> <p>Materiał wykonania- MDF</p> <p>Kolor- Brązowy</p> <p>Grubość (w mm)- 18</p> <p>Format Panel- 3D</p> <p>Długość (w cm)- 265</p> <p>Szerokość (w cm)- 30</p> <p>Ilość m2/ karton- 0.79</p> <p>Ilość paneli w paczce- 1</p> <p>Możliwość zastosowania w pomieszczeniach mokrych lub łazienkach- Nie</p> <p>Sposób montażu- Do przyklejenia</p>	
0.10	<b>POKÓJ PRACY INDYWIDUALNEJ</b>	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE</p> <p>MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE</p> <p>M.LOOK GOLDEN WHITE</p> <p>MAT 120X120</p> <p>Rozmiar 120x120</p> <p>Kolor biała złota żyła</p> <p>Efekt Marmur</p> <p>Format Kwadrat</p> <p>Wykończenie Mat</p> <p>Material Gres (mrozoodporny)</p> <p>Rektyfikowane Tak</p>	<p>1. Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH</p> <p>Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2].</p> <p>Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.</p> <p>baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l</p> <p>Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2)</p> <p>Sufity mocowane na ruszcie stalowym.</p> <p>Sufity malowane</p>

		<p>Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.</p>	<p>do 5% wodą. Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru). Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. Zawartość części stałych wagowo % - 53</p> <p>2. Lamel ścienny akustyczny na filcu 265x30 cm Max-Stone Materiał wykonania- MDF Kolor- Brązowy Grubość (w mm)- 18 Format Panel- 3D Długość (w cm)- 265 Szerokość (w cm)- 30 Ilość m2/ karton- 0.79 Ilość paneli w paczce- 1 Możliwość zastosowania w pomieszczeniach mokrych lub łazienkach- Nie Sposób montażu- Do przyklejenia</p>	<p>farbą lateksową.</p>
0.11	<b>GABINET ZABIEGOWY</b>	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120 Rozmiar 120x120 Kolor biała złota żyła Efekt Marmur Format Kwadrat Wykończenie Mat</p>	<p>Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2]. Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2) Sufity mocowane na ruszcie</p>

		<p>Material Gres (mrozoodporny) Rektyfikowane Tak Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.</p>	<p>baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą. Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru). Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. Zawartość części stałych wagowo % - 53</p>	<p>stalowym. Sufity malowane farbą lateksową.</p>
0.12	<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>	<p>PŁYTKI PODŁOGOWE MARMUR BIAŁY ZE ŻŁOTĄ ŻYŁĄ MARAZZI GRANDE M.LOOK GOLDEN WHITE MAT 120X120 Rozmiar 120x120 Kolor biała złota żyła Efekt Marmur Format Kwadrat Wykończenie Mat Material Gres (mrozoodporny) Rektyfikowane Tak Płytki gresowe antypoślizgowe min. R10, odporne na ścieranie i zabrudzenia, o klasie ścieralności R10.</p>	<p>Farba TIKKURILA TIKKURILA OPTIVA MATT 5, SYMPHONY F398 DOUGH Stopień połysku - Pełny mat. Wg PN-EN 13300 stopień [2]. Wydajność - Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. baza C: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l Rozcieńczalnik - Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą. Gęstość (kg/l) - Baza AP – ok. 1,35, Baza C – ok. 1,28(w zależności od koloru). Odporność na szorowanie na mokro - Klasa 2 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. Zawartość części stałych wagowo % - 53</p>	<p>sufity podwieszane z płyty g-k, gr. 12,5mm (o zwiększonej odporności na wilgoć H2) Sufity mocowane na ruszcie stalowym. Sufity malowane farbą lateksową.</p>

## **I.4.2. Zewnętrzne wykończenie budynku**

### **1. Droga dojazdowa i parkingi**

Kostka brukowa

Grubość = 6 cm

Kolory : Gray Shadow i Jesień

Ilość m<sup>2</sup> na palecie fabrycznej = 10 m<sup>2</sup>

ilość warstw na palecie fabrycznej = 10

waga 1 m<sup>2</sup>= 132 kg

### **2. Chodniki, pochylnia i opaska wokół budynku**

Płyta brukowa

Grubość: 10cm

Format: 90 x 90

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: PN-EN 1339

PARAMETR

WARTOŚCI

TOLERANCJE WYMIAROWE DŁUGOŚĆ [mm]

±3

TOLERANCJE WYMIAROWE SZEROKOŚĆ [mm]

±3

TOLERANCJE WYMIAROWE GRUBOŚĆ [mm]

±3

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [Mpa]

2T (4.0 MPa)

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU {Mpa]

-

NASIĄKLIWOŚĆ (%)

2B

ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE /ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI

3D

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

4I

Płyty na trawniku <https://ogrodolandia.pl/plyta-chodnikowa-60-x-120-z-betonu-architektonicznego>

### **3. Płyta chodnikowa**

60x120 z betonu architektonicznego

szerokość: 60 cm

długość: 120 cm

grubość: 6 cm

waga dla grubości 6 cm: 108 kg

kolor: jasny szary (naturalny)

faktura: gładki

### **4. Ławka ogrodowa 180 cm**

- Całkowita długość ławki i siedziska: 180 cm.

- Wysokość całkowita ławki: 76 cm

- Wysokość siedziska: 35 cm

- Grubość listew: 2 cm; szerokość listew: 6 cm.

- Specjalne otwory nawiercone w nogach metalowej konstrukcji ławki, umożliwiają stabilne przykręcenie jej do podłoża.

- Kolor ławki: Ciemny orzech.
- Kolor konstrukcji stalowej: szary/popiel.
- Materiał: Wysokiej jakości naturalne drewno sosnowe o gęstości 480kg/m<sup>3</sup>, profesjonalna stal wysokowęglowa zabezpieczona silikonową powłoką antykorozyjną i termoodporną.
- Drewno zabezpieczone zostało profesjonalnym impregnatem ochronnym o klasyfikacji R10, XN.

### **5. Altana ogrodowa**

jest wykonana w całości z wysokiej jakości drewna sosnowego

słupy nośne – 9 cm x 9

wysokość całkowita – 3,15 m

wysokość w kalenicy – 2,9 m

wysokość ścian bocznych – 2,05 m

dach pokryty gontem bitumicznym kolor czarny

konstrukcja dachu wykonana z kątowniki 8x4 cm

kąt nachylenia dachu 20 °

dwukrotną impregnację preparatem w kolorze białym

### **6. Kosz na śmieci**

Czarny metalowy kosz na śmieci z daszkiem meblobranie

wysokość 95 cm

szerokość 43 cm

pojemność 35 litrów

waga ok. 16 kg

Materiał : stal

Mocowanie do podłoża : Do wbetonowania

Kolor : czarny

Popielnica : Tak

### **7. Dachówka**

Dachówka płaska Orea 9, antracytowa matowa angoba

Minimalna długość krycia 372 mm

Maksymalna długość krycia 395 mm

Szerokość krycia 263 mm

Długość dachówki 470 mm

Szerokość dachówki 305 mm

Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej Ułożenie bez przesunięcia 25°

Minimalny zalecany kąt nachylenia połaci dachowej Ułożenie z przesunięciem o połowę w kolejnych rzędach 20°

### **8. Farba**

Tikkurila Optiva MAtt 5

FARBA TIKKURILA SYMPHONY

F398 DOUGH



Baza baza A, baza C

Kolorystyka Karty kolorów:

Tikkurila Feel the Color, Tikkurila Deco Grey, Tikkurila Symphony, Tikkurila Pro Grey, Tikkurila Deco Grey Opaques.

Kolory z karty Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS, RAL. Paleta barw ponad 13 tysięcy odcieni.

Stopień połysku Mat. Wg PN-EN 13300 stopień [5].

Wydajność 8-16 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu. Uzależniona jest od: chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru. Dokładne zużycie można ustalić wyłącznie w praktyce poprzez wykonanie wymalowania próbnego na docelowo malowanej powierzchni.

Opakowania baza A: 0.09 l, 0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

baza C: 0.09 l, 0.45 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Rozcieńczalnik Woda. W razie potrzeby rozcieńczyć do 5% wodą.

Metody aplikacji Wałek, pędzel, natrysk (dysza 415/418, ciśnienie 150-180 bar).

Czas schnięcia W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie ok. 2 godziny. Zaleca się, aby odstęp pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw wynosił min. 4 godziny. W przypadku malowania w niższej temperaturze lub w warunkach podwyższonej wilgotności czas schnięcia się wydłuży, dlatego należy wydłużyć odstępy między nanoszeniem kolejnych warstw.

Gęstość (kg/l) Baza A – ok. 1,32, Baza C – ok. 1,2 (w zależności od koloru).

Odporność na szorowanie na mokro

Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących.

Odporność na działanie światła

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki i barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu.

## **9. Tynk biały**

Tynk mineralny cienkowarstwowy biały baranek POZTYNK-SZ BR 062 25 kg Kreisel

Kolor biały

Marka handlowa KREISEL

Kod EAN: 5907418007278

Numer referencyjny: 42487543

## **10. Tynk silikonowo-silikatowy Atlas grafit 25 kg**

Parametry logistyczne

Wymiary produktu 30,8 x 32,7 x 32,7 cm

Długość opakowania 32.7 cm

Wysokość opakowania 30.8 cm

Szerokość opakowania 32.7 cm

Waga brutto 25 kg

Parametry techniczne i użytkowe:

Obszary zastosowania budownictwo

Maksymalna grubość warstwy 1,5 mm

Wydajność 2,5 kg/m<sup>2</sup>

Granulacja 1,5 mm

Podłoże stabilne, odpowiednio długo sezonowane, suche, równe, oczyszczone, zagruntowane

Parametry indywidualne:

EAN 5905400602005

Marka Atlas

Seria Atlas Sah

Trwałość dla absorpcji  $W_2 \leq 0,5 \text{ kg/m}^2 \cdot h_{0,5}$

Informacje dodatkowe szczególnie zalecany na elewacje, gdzie istotne jest zachowanie wysokiej paroprzepuszczalności przegród zewnętrznych

Nr referencyjny TSAH-NS-N15-SAH040

Parametry fizyczne i wizualne:

Materiał wykonania silikonowo - silkatowy

Kolor producenta grafit

Struktura baranek

#### 11. Lamelle wolnostojące fornirowane

Dębowe - w kolorze: dąb naturakny


Długość pakietu max. 275 cm

Wymiary 1 lamelki 20 x 45 mm

Materiał - Fornirowana płyta meblowa

#### I.4.3 Wyposażenie / sprzęt podstawowy:

L.p.	Element	Ilość kpl.
0/1	<b>WIATROLAP</b>	
1.	WYCIERACZKA Wycieraczka do butów gładka mata wejściowa 90x150 szara lub równoważna	1x
0/2	<b>WĘZEL CIEPLNY</b>	
1.	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Zawór czerpalny 1/2" z szybkozłączką lub równoważny	1x
0/3	<b>HOL + SZATNIA</b>	
1.	ZABUDOWA - ŁADA RECEPCYJNA	1x
2.	KRZESŁO	1x

	Fotel lounge czarny - sklejka różana, skóra naturalna lub równoważny	
3.	ZABUDOWA - SZAFA	1x
4.	ŁAWKA TAPICEROWANA Szara Ławka Tapicerowana Aksamit Glamour lub równoważna	2x
5.	SZAFKA NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ Szafka ubraniowa malow SUM W 340 ST (kolor kremowy) lub równoważna	5x
	<div> <div> <p>MEBLE SOCJALNE</p> <p>SZAFY UBRANIOWE SUM W</p> <p>Szafy ubraniowe sprawdzają na funkcjonalność i estetykę na przykładzie pomieszczeń socjalnych. Stosując wysokiej jakości materiały i nowoczesne rozwiązania techniczne, gwarantujemy trwałość i wygodę użytkownika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację wentylatorów, systemy wentylacji podłogowej i wentylacji ściągowej (zastosowanie znak przemysłowy).</li> <li>Zgromadzenie konstrukcja oparta na profilach zamkowych, zapewnia na solidność konstrukcji.</li> </ul> <p>SZAFY UBRANIOWE SUM W WYKORYSTANIE - 12 w dwóch szerokościach: - 1200 mm (z przegródami, umożliwia szafę do odzieży (czarna) i (koloru szarego)).</p> <p>STANDARDOWE WYPOSAŻENIE - drapak z haczykami - wieszak - lustro - samoprzylepny wycieraczka - półka - przegródka wewnętrzna (w modułach o szer. 400).</p> <p>• Dostępne wyposażenie dodatkowe - na str. 150-151.</p> </div>  </div>	
<b>0/4</b>	<b>POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE</b>	
1.	SZAFKA NA FARTUCHY I ŚRODKI CZYSTOŚCI Szafa gospodarcza LS 11-50 lub równoważna	1x
2.	ZLEW PORZĄDKOWY Z UMYWALKĄ Zlew porządkowy z umywalką, 500x600x850(900) mm   RILLING, AAK 0605C 0000 lub równoważny	1x
3.	KRATKA ŚCIEKOWA KRATKA ŚCIEKOWA PRZEMYSŁOWA 150MM X 150MM PP lub równoważna	1x
4.	ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Zawór czerpalny 1/2" z szybkozłączką lub równoważny	1x
<b>0/5</b>	<b>WC NPS</b>	
1.	UMYWALKA UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM lub równoważna	1x
2.	BATERIA Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ Bateria umywalkowa OMNIREs Parma PM7410 Chrom lub równoważna	1x
3.	DOZOWNIK DO MYDŁA	1x

	Dozownik do mydła w płynie Faneco HIT 1 litr stal matowa lub równoważny	
4.	SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK Stalowa suszarka do rąk 2500 W lub równoważna	1x
5.	KOSZ Stalowy kosz naścienny Faneco WB7SJB poj. 7l na odpadki higieniczne lub równoważny	1x
6.	LUSTRO REGULOWANE Lustro łazienkowe Med Lines ST LED z oświetleniem LED 80x60 lub równoważne	1x
7.	MISKA USTĘPOWA W ZABUDOWIE MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA RIMFREE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOVA PRO BEZ BARIER, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA, DŁ. 70 CM lub równoważna	1x
8.	ZAWÓR CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA Zawór czerpalny 1/2" z szybkozłączką lub równoważny	1x
9.	PISUAR PISUAR NOVA PRO ALEX DOPŁYW Z GÓRY, ODPŁYW POZIOMY lub równoważny	1x
10.	UCHWYT STAŁY PORĘCZ PROSTA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM lub równoważny	1x
11.	UCHWYT REGULOWANY PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM, UCHYLNA lub równoważny	3x
12.	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY Wolnostojąca szczotka WC chrom BISK 00176 lub równoważna	1x
13.	POJEMNIK NA PAPIER toaletowy HIT Faneco Midi stal matowa lub równoważny	1x
14.	KRATKA ŚCIEKOWA KRATKA ŚCIEKOWA PRZEMYSŁOWA 150MM X 150MM PP lub równoważna	1x
<b>0/6</b>	<b>WC DAMSKI / NPS</b>	
1.	UMYWALKA UMYWALKA NOVA PRO BEZ BARIER 55 CM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Z OTWOREM, Z PRZELEWEM lub równoważna	1x
2.	BATERIA Z NIEZBĘDNĄ ARMATURĄ Bateria umywalkowa OMNIREs Parma PM7410 Chrom lub równoważna	1x
4.	DOZOWNIK DO MYDŁA Dozownik do mydła w płynie Faneco HIT 1 litr stal matowa lub równoważny	1x
5.	SUSZARKA ELEKTRYCZNA DO RĄK	1x

	Stalowa suszarka do rąk 2500 W lub równoważna	
6.	KOSZ Stalowy kosz naścienny Faneco WB7SJB poj. 7l na odpadki higieniczne lub równoważny	1x
7.	LUSTRO REGULOWANE Lustro łazienkowe Med Lines ST LED z oświetleniem LED 80x60 lub równoważne	1x
8.	MISKA USTĘPOWA W ZABUDOWIE MISKA USTĘPOWA LEJOWA WISZĄCA RIMFREE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NOVA PRO BEZ BARIER, BEZ WEWNĘTRZNEGO KOŁNIERZA, DŁ. 70 CM lub równoważna	1x
9.	UCHWYT STAŁY PORĘCZ PROSTA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM lub równoważny	1x
10.	UCHWYT REGULOWANY PORĘCZ ŚCIENNA, ŁUKOWA LEHNEN CONCEPT PRO 60 CM, UCHYLNA lub równoważny	3x
11.	SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA TOALETY Wolnostojąca szczotka WC chrom BISK 00176 lub równoważna	1x
12.	POJEMNIK NA PAPIER toaletowy HIT Faneco Midi stal matowa lub równoważny	1x
<b>0/7</b>	<b>SALA POBYTU DZIENNEGO (Z REHABILITACJĄ)</b>	
1.	MATERAC WZMOCNIONY MATERAC GIMNASTYCZNY 5CM R90 DO ĆWICZEŃ lub równoważny	4x
2.	ŁAWKA DO ĆWICZEŃ Ławka do ćwiczeń HMS Premium L8012 lub równoważna	2x
3.	DRABINKI Drewniana drabinka gimnastyczna, rehabilitacyjna 240×90 cm z okuciem 14 szczebli lub równoważne	4x
4.	ROTOR Rotor rehabilitacyjny elektryczny do ćwiczeń biernych kończyn górnych i dolnych MoVes OxyCycle 2 Passive (Deluxe II) 03-010102 lub równoważny	2x
5.	BIEŻNIA Bieżnia elektryczna V650 lub równoważna	2x
6.	ORBITREK TRENINGOWY Orbitrek treningowy IRON lub równoważny	2x
7.	MATA DO ĆWICZEŃ Mata fitness Nyamba 170 cm x 62 cm x 8 mm lub równoważna	10x

8.	STEP DO AEROBIKU STEP REEBOK lub równoważny	10x
9.	ZESTAW HANTLE ZE STOJAKIEM Zestaw hantli chromowanych ze stojakiem 1-10kg HMS lub równoważny	1x
10.	PIŁKA DO ĆWICZEŃ Piłka fitness Nyamba rozmiar 2 / 65 cm lub równoważna	12x
11.	ROWER TRENINGOWY Rower stacjonarny ARGO lub równoważny	2x
12.	WIESZAK NA PIŁKI DO ĆWICZEŃ Wieszak Na Piłki Tiguar (Na 3 Sztuki) lub równoważny	4x
13.	Drążek baletowy Drążek baletowy pojedynczy 3 m lub równoważny	4x
14.	Drążek baletowy pojedynczy 2,5 m lub równoważny	1x
<b>0/8</b>	<b>JADALNIA + ANEKS</b>	
1.	STÓŁ STÓŁ MODERN U Z DOSTAWKAMI 06 ROZSUWANY LITE DREWNO lub równoważny	2x
2.	KRZESŁO KRZESŁO DĘBOWE 01D LITE DREWNO lub równoważne	22x
3.	BATERIA Franke Coxy lub równoważna	1x
4.	PIEKARNIK Samsung NV75J3140BB lub równoważny	1x
5.	PŁYTA INDUKCYJNA Bosch PKE611B17E lub równoważna	1x
6.	ZLEW Franke Basis BFG 611 (onyx) lub równoważny	1x
7.	ZMYWARKA Zmywarka ELECTROLUX EEQ843100L QUICKSELECT lub równoważna	1x
8.	OKAP Electrolux LFG719R lub równoważny	1x
9.	KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH	1x
<b>0/9</b>	<b>POMIESZCZENIE DZIENNE / WYPOCZYNKOWE</b>	
1.	KANAPA	1x

	Kanapa GODIVO - Norn 07 lub równoważna	
2.	FOTEL STRANDMON lub równoważny	2x
3.	STOLIK Stolik kawowy Jacquelin Ø80 cm naturalno-czarny lub równoważny	1x
4.	REGAŁ matkowski meble lub równoważny	1x
<b>0/10</b>	<b>POKÓJ PRACY INDYWIDUALNEJ</b>	
1.	STOLIK OKRĄGŁY Stolik kawowy Jacquelin Ø80 cm naturalno-czarny lub równoważny	1x
2.	KANAPA Kanapa GODIVO - Norn 07 lub równoważna	1x
3.	FOTEL STRANDMON lub równoważny	2x
<b>0/11</b>	<b>GABINET ZABIEGOWY</b>	
1.	BIURKO AUTOR minimalistyczne biurko 130 cm lub równoważne	1x
2.	KRZESŁO Krzesło biurowe beżowe ART118S / welur #05 lub równoważne	1x
3.	UMYWALKA Roca Cube zestaw łazienkowy Unik 55 cm umywalka z szafką biały połysk A85119A806 lub równoważna	1x
4.	STOŁEK REHABILITACYJNY TABORET POD PRYSZNIC OKRĄGŁY DO 130 KG AT51117 ANTAR lub równoważny	1x
5.	KOZETKA Kozetka lekarska typ SR-S lub równoważna	1x
6.	PARAWAN Parawan medyczny metalowy dwuczęściowy lub równoważny	1x
<b>0/12</b>	<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>	
1.	KRZESŁO KRZESŁO DĘBOWE 01D LITE DREWNO lub równoważne	2x
2.	STOLIK Stolik kawowy Jacquelin Ø80 cm naturalno-czarny lub równoważny	1x
3.	SZAFKA NA UBRANIA malow	2x

**MEBLE SOCJALNE**

**SZAFY GOSPODARCZE SMD**

Wielofunkcyjne szafy gospodarcze służą do przechowywania odzieży, środków czystości, wózków, szczotek, itp. Uszczelniają przedzielną przegrodkę socjalnym oraz składową sprzątaczym.

**FUNKCJONALNOŚĆ**

W zależności od potrzeb szafki gospodarcze SMD wyposażone są w:

- 4 napełniane półki - SMD 60
- przedział z półkami i przedział ubraniowy - SMD 61
- przedział z półkami i przedział na wieszak i szuflę - SMD 62

**PARAMETRY TECHNICZNE**

Szafy gospodarcze SMD

Compartiment	SMD 60	SMD 61	SMD 62
Kod	SAU 040100001	SAU 040100041	SAU 040100001
Wysokość (mm)	1800	1800	1800
Szerokość (mm)	600	600	600
Głębokość (mm)	500	500	500

**SMD 62, wysokość 180, szerokość 60, głębokość 50 lub równoważna**

## 5. WYTTCZNE TECHNOLOGII UŻYTKOWANIA

Program funkcjonalno-użytkowy budynku zakłada, że w budynku przebywać może ok. 25 osób. Budynek jest przeznaczony na pobyt ludzi w trybie 8-godzinny.

## 6. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony od strony północno-wschodniej. Drzwi w budynku przeznaczone dla osób niepełnosprawnych będą miały szerokość w świetle min. 90cm. Wysokość progów nie będzie przekraczać 20mm. Zaprojektowano WC dla osób niepełnosprawnych wyposażone w odpowiednie uchwyty.

## 7. DOSTĘP DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Dla osób z upośledzeniem wzrokowym przewidziano ułatwienie odczytu schematu funkcjonowania obiektu oraz przeznaczenia pomieszczeń za pomocą informujących nakładek z nadrukami brajlowskimi. Przyjęto mobilny plan tyflograficzny z wypukłą mapą, tzw. TOUCHIT- piktogram ze schematem muzeum.